

GLT STANDARTA ŠĶĒRSGRIEZUMI

Augstums, mm

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	360	400	440	480	500	*Cena/m ³
60	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
75	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
80	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
100	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
120		S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
140			P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
160				S	P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
180					P	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
200						S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
220							P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	
240								S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	

Augstumi līdz 1480 mm (40mm solis), elementu garums līdz 21m

S Standarta šķērs griezumumi

P Pieejamība un cena pēc pieprasījuma

GLT - no vārdiem "glued laminated timber", kas nozīmē "līmēta laminēta koksne" vai "līmēta koka konstrukcija." Rūpnieciski ražots būvmateriāls no atsevišķiem dažādu dimensiju skujkoksnes dēļiem, kuri salīmēti savā starpā.

Izmantošana - Nesošās un nenesošās konstrukcijas. Sienas, pārseguma paneļi un jumts. Ražošanas, industriālās ēkas, angāri un dzīvojamās mājas. Var kombinēt ar metālu, dzelzsbetonu, mūra vai cietā akmens konstrukcijām. GLT būvdetaļu un paneļu kvalitāte pieļauj, izmantošanu redzamās vietās.

GLT ir sertificējams ar CE marķējumu - EN14080:2013, kas atbilst šī brīža būvniecības un ēku renovācijas prasībām.